

ThermoZYKLUS ■ Mono

Mono-Regelung

Einige Geräte können ohne Zentraleinheit ZE zur Regelung einzelner Räume verwendet werden (Mono-Regelung). Die Anbindung dieser Räume an ein übergeordnetes Gebäude-Management kann optional über einen Funkdatenlogger FL erfolgen.


elektrisch

Heizen / Kühlen


hydraulisch



Fußboden-/
Wandheizung
und -kühlung



Radiatoren



Deckenheizung
IR-Panel



Fußleistenheizung



Funkdatenlogger



FL
Versorgung über
USB oder 12V=



Funkbrücke



FV mono
an Steckdose 230V
Verbindung zu SF
mit Batterie

Raumgeräte mit Funk

-FF Feuchtesensor
-D unter Putz
-M unter Putz Meljac

RFW / -FF / -M



RFM (mini)



RFM-D / -FF / -M



am 230V-Netz

Aktoren mit Funk

mit Batterie



STZ
zur Montage
in Heizleisten
WLAN integriert



SF
Ventilantrieb
M30x1,5



STP
zur Montage
hinter IR-Panel

SF max. 5 mm / 100 N
STZ, STP max. 230V / 16A



SF
Ventilantrieb
M30x1,5
mit SF3-BTA-
Netzteil 230V



Software

PC Apps
Smartphone Apps

Kommunikation

WLAN
RS485
USB 2.0
Modbus
NFC

Verbindungen

Funk 868 MHz, 20 mW