

Produits

Automatisation Mode Confort/Eco sur détection de présence

Nouvelle fonctionnalité disponible sur les sondes d'ambiance filaires programmables RG ou aveugles RS. Raccordement sur RG/RS d'un Détecteur de Présence - Référence : DP 400075.



Caractéristiques

Cette fonctionnalité permet le passage automatique du mode Eco vers le mode Confort en cas de présence détectée. Elle est conseillée pour les émetteurs sans inertie tels que les panneaux rayonnants et s'avère parfaitement adaptée pour les résidences étudiantes, bureaux, universités... Un programme SPS est nécessaire pour son activation. Alimentation 24V – transformateur non fourni.

Avantages

Optimisation du chauffage : Grâce à l'automatisation de la bascule Mode Eco à Mode Confort, le risque d'oubli n'existe plus et le chauffage n'est actif que quand il est nécessaire.

Gestion simplifiée : Les programmations horaires ne sont presque plus nécessaires.

Qualité certifiée : Associée aux moteurs de vanne SK ou SF, elle bénéficie de la certification AA pour la RT2012.

Communication : Elle permet de remonter l'information de présence sur la GTC (si la communication est prévue).

Adaptabilité : Elle permet d'équiper les lieux où la gestion du chauffage est sensible (par exemple personnes âgées ou en situation de handicap).

Bénéfices

Des bénéfices certains pour l'exploitant : **économies d'énergie, gain de temps** sur programmation horaire et **gain de points** pour la RT2012. Et toujours le confort des occupants assuré grâce à la précision THZ.

